


WORKSTEP™
Metallic 0.55


Nazwa kolekcji		: Metallic 0,55 dryback	: Metallic 0,55 click
Linia		: LVT-line	: LVT-line
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	: 0,55 mm	: 0,55 mm
Grubość całkowita	EN ISO 24346	: 2,5 mm	: 4,5 mm
Rodzaj powłoki		: SuperGuard®	: SuperGuard®
Waga całkowita	EN ISO 23997	: 4059 g/m ²	: 7691 g/m ²
Rozmiar	EN ISO 24342	: 32,9 x 65,9 cm	: 32,4 x 65,5 cm
Liczba m ² w opakowaniu		: 3,47 m ²	: 1,49 m ²
Klasa użytkowa	EN ISO 10874	: 23 - 33 - 42	: 23 - 33 - 42
Odporność na ogień	EN 13501	: Bfl-s1	: Bfl-s1
Odporność na zarysowania	EN ISO 660-2	: T	: T
Antypoślizgowość	EN 13893	: DS.	: DS
Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	: R10	: R10
Wgniecenia resztkowe (<i>norma: ≤0,10mm</i>)	EN ISO 24343-1	: 0,03 mm	: 0,03 mm
Odporność na nacisk nóg mebli	EN ISO 16581	: Bardzo dobra	: Bardzo dobra
Opór elektryczny	EN 1081	: < 10 ⁹ Ω	: < 10 ⁹ Ω
Stabilność wymiarowa (<i>norma: ≤0,25 %</i>)	EN ISO 23999	: < 0,05%	: < 0,05%
Izolacja termiczna	EN 12664	: 0,01 m ² K/W	: 0,0159 m ² K/W
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	: 4 dB	: 4 dB
Odporność na zbrudzenia i chemikalia	EN ISO 26987	: Bardzo dobra	: Bardzo dobra
Odporność na kółka krzeseł	EN ISO 4981	: Bardzo dobra	: Bardzo dobra
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	: > 6	: > 6
Gwarancja		: 20 lat warunki domowe / 10 lat warunki obiektowe	: 20 lat warunki domowe / 10 lat warunki obiektowe



EN 14041:2004